



Live Sound
TRADE

СЦЕНА > ПОДЪЁМНИКИ И ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ > ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОДЪЁМНИКИ

GUIL ELC-785 телескопический подъёмник

GUIL ELC-785 телескопический подъёмник с вертикальной загрузкой, состоящий из четырёх стальных секций, сертифицирован для подъёма груза весом до 300 кг на высоту до 5,22 м. Прочные стальные секции со сварными усиленными окончаниями поднимаются с помощью нескручивающегося стального троса с независимым оцинкованным сердечником, специально изготовленным для подъёма тяжёлых грузов (DIN 3060), направляемого шкивами с самосмазывающимися подшипниками. Секции блокируются предохранительными болтами. Все шкивы с направляющими троса имеют защиту для предотвращения повреждений при погрузочно-разгрузочных работах и предотвращения схода троса со шкива. ELC-785 оснащён пузырьковым уровнем для эффективной вертикальной регулировки. Все компоненты имеют текстурированное порошковое покрытие, гарантирующее максимальную устойчивость к коррозии, вследствие чего, подъёмник может использоваться как в помещении, так и на улице. ELC-785 используется с адаптерами Ø 55 мм.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Максимальная высота: 5,22 м
- Максимальная нагрузка: 300 кг
- Система безопасности: ASB (система автоматической блокировки груза при опущенной рукоятке)
- Ручная лебёдка с 2 рукоятками
- Вертикальное перемещение: 4 колеса на основании
- Высота в собранном виде: 1,77 м
- Основание: 0,45 x 0,45 (м)
- Материал: сталь
- Соответствие нормам безопасности: DGUV 17 и 18, DGUV Rule 115-002, (Formerly BGV-C1)
DIN EN 17206 (Replaces DIN 56950-1), 2006/42/CE
- Вес: 102,5 кг
- Адаптер: Ø 55 мм (папа)
- Цвет: чёрный

Телефон:
(495) 921-45-52

Коммерческий отдел:

117105, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный
округ Нагатино-Садовники, ш. Варшавское,
д. 35, стр. 1