



Live Sound
TRADE

СЦЕНА > ПОДЪЁМНИКИ И ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ > БАШНИ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ МАССИВОВ

GUIL TMD-545/N башня для линейного массива

GUIL TMD-545/N компактная башня, сертифицированная для подъёма линейного массива весом до 500 кг на высоту до 6,25 м при помощи ручной тали POLI/4, сертифицированной на максимальную грузоподъёмность 2000 кг, с грузовой цепью длиной 6 м и ручной цепью длиной 6 м. TMD-545/N комплектуется сумкой BLC-01 для хранения цепи. Мачта состоит из четырёх алюминиевых ферм TA500-1500 (500 x 500 x 1500 мм), усиленных двумя распорками TA500-BZ со струбцинами ABZ-24. Благодаря шарнирной системе мачту башни можно собирать горизонтально и после сборки при помощи ручной лебёдки (поставляется в комплекте) можно поднять в вертикальное положение. Лебёдка AL-KO OPTIMA 901 (900 кг) с системой автоматического торможения оснащена съёмной рукояткой, предотвращающая любые манипуляции во время мероприятия, а также обеспечивая удобную транспортировку и хранение. Когда башня поднята, лебёдка действует как противовес. Передняя сторона верхней секции имеет длину 760 мм и в сочетании с наклоном башни 3° обеспечивает правильный угол наклона линейного массива. Компактное основание 640 x 1190 (мм) предназначено для хранения всех компонентов, необходимых для сборки башни. Четыре съёмных опоры оснащены семью винтовыми домкратами с нескользящими опорными пластинами, гарантирующими максимальную устойчивость и идеальную регулировку и выравнивание на неровных поверхностях. Четыре колеса Ø 100 мм позволяют перемещать и позиционировать башню на рабочем месте. Башня TMD-545/N оснащена двумя усиливающими раскосами для усиления конструкции и придания ей большей устойчивости при подъёме груза. Башня поставляется с интерактивным приложением «TMD-545/N APC» для использования на открытом воздухе с учётом максимальных скоростей ветра, разрешённых действующими стандартами. При транспортировке конструкция складывается в компактный блок объёмом 1,49 м³. Благодаря лёгкому монтажу и компактности при транспортировке и хранении башня TMD-545/N является одним из наиболее удобных решений для туров.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Максимальная высота: 6,43 м
- Максимальная высота груза: 6,25 м
- Максимальная нагрузка: 500 кг
- Вес: 190 кг
- Цвет: чёрный
- Сертифицировано для наружного использования:
DIN EN 13814 проверено на скорость ветра до 8 баллов по шкале Бофорта
- Соответствие нормам безопасности:
2006/42/CE, DIN EN 17206; DGUV Regulation 17 and 18, DGUV Rule 115-002
- Объём в собранном виде: 1,49 м³
- Материал: алюминиевый сплав EN-AW 6082 T6 и сталь

Телефон:
(495) 921-45-52

Коммерческий отдел:

117105, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный
округ Нагатинно-Садовники, ш. Варшавское,
д. 35, стр. 1

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY

El Departamento de Investigación y Desarrollo de:
The Research and Development Department of:

GUIL Accesorios Música S.L.

Certifica para las siguientes actividades:
Certifies for the following activities:

Fabricación de Torres Modulares de Elevación manual referencia TMD-545 mediante procesos de mecanizado, soldadura (TIG / MIG) y montaje de piezas en acero ST37-2 (DIN 2393) y aluminio (aleación EN-AW 6082) según norma UNE-EN 573, estado T6 según norma UNE-EN 755-2 desarrollado con la tolerancia dimensional según norma UNE-EN7 55.

The manufacturing of Modular Lifting Towers for Line Array Systems reference TMD-545 by drilling, welding (TIG / MIG), and assembling the steel ST37-2 (DIN 2393) and aluminium parts (alloy EN-AW 6082 T6) according to the safety norm UNE-EN573, stage T6 of the UNE-EN 755-2 regulation developed with the dimensional tolerance according to the UNE-EN7 55 standard.

Referencia / Reference	TMD-545
Peso Neto / Net Weight	190 Kg
Carga Máx. / Max. Weight	500 Kg
Altura Máx. de Carga / Max Loading Height	6,250 m
Altura de la Torre / Lift Height	6,430 m

Que se realizan en:
Which are carried out at the following location:

P.I. La Creu C/ Ismael Tomás Alacreu, 28
46250 L'Alcúdia -Valencia - SPAIN

Este producto es conforme con las exigencias del Sistema de Calidad según las siguientes Normas y Reglamentos:
This product complies with the requirements of the Quality System according to the following Standards and Regulations:

- BGV C1
- DIN 4113-2
- 2006/42/CE
- NBE EA 95
- DIN 56921-11
- DBE-SE

Las torres modulares referencia TMD-545 están sometidas a los controles de seguridad y pruebas de resistencia realizadas en la fábrica de producción.

TMD-545 Rigging Towers are submitted by the manufacturer to a factory production control and to resistance tests that are carried out in the factory.


El presente certificado es válido salvo suspensión o retirada notificada con tiempo.
This Certificate is valid unless it is cancelled or withdrawn upon written notification


Fecha de emisión
Issued on

2013-12-11

Fecha de expiración
Expires on

2018-12-11

Ingeniero-1^{er} 
Chief Engineer


Dipl.-Ing. S. Gascó