



Live Sound
TRADE

ЗВУК > СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ > ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ

Proel PA AUP120R усилитель мощности инсталляционный

Proel PA AUP120R усилитель мощности
инсталляционный 120 Вт, рэковый, 19", 2 U, вес
10 кг.

Основные свойства:

- Выход: 8 Ом и 50/70/100 В
- Вход для микрофонной консоли BM100A с функцией приоритета VOX
- Разъем входного линейного сигнала
- Телефонный вход
- Регулировка НЧ и ВЧ
- Регулировка основного уровня
- Обрезной фильтр
- Переключатель заземления
- Переключатель питания
- Аварийное питание 24 В постоянного тока



Характеристики:

- Выходная мощность RMS/Макс.: 120 Вт/180 Вт
- Входы: линейный балансный/небалансный вход, телефон/аварийный вход, микрофонный вход для пэйджинга
- Входная чувствительность: линия: 100 мВ - 500 мВ - 1 В/47 кОм переключаемая, телефон/аварийный: регулируемое усиление - 600 Ом, микрофон для пэйджинга: регулируемое усиление - с приоритетным контактом
- Выходной сигнал: линейный выход
- Выходные уровни: линейный выход: 1 В/600 Ом
- Управление: общая громкость, регулировка ВЧ, регулировка НЧ
- Выходы на громкоговорители: Музыка и речь: 100/70 / 50 В - 8 Ом | Только речь: 100 В
- Частотный диапазон: 50 Гц - 20 кГц (-3 дБ)
- Искажения (THD): <1%
- Отношение сигнал / шум: > 80 дБ
- Питание: 230 В, 50/60 Гц, 24 В для чрезвычайных ситуаций
- Рабочая температура: 0 - 40 °C
- Вход/Выход разъёмы: линия: 1 x XLR балансный, 1xRCA L / R небалансный, телефон/аварийный: винтовые клеммы, микрофон для пэйджинга: винтовые клеммы, линейный выход: 1x XLR балансный / 1x RCA L / R небалансный, другие входы и выходы: винтовые клеммы
- Размеры (Ш x В x Г): 483 x 88 x 300 мм, 2 U, 19"



"

- Вес: 10 кг

Телефон:
(495) 921-45-52

Коммерческий отдел:

117105, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный
округ Нагатино-Садовники, ш. Варшавское,
д. 35, стр. 1